

Accelerator 10

Karta Techniczna

Produkt:

Accelerator 10 jest dodatkiem do klejów SIMALFA® poprawiającym natychmiastową przyczepność początkową.

Specyfikacja:

Skład:	kwaśny roztwór wodny
Zawartość ciał stałych:	ok. 4.5%
Współczynnik pH:	ok. 2.0
Lepkość:	wodnista
Kolor:	przezroczysty lub zabarwiony na niebiesko
Zapach:	bezwonny
Przechowywanie:	w temp. +5°C...+30°C w oryginalnym opakowaniu co najmniej 6 miesięcy
Czyszczenie:	zmywalny za pomocą wody
Oznakowanie:	nie podlega obowiązkowi oznakowania

Przy temperaturze przechowywania < 0°C wymagane jest rozmrożenie przed obróbką.

Zastosowanie:

Accelerator 10 może być stosowany w drugiej operacji roboczej lub równocześnie z aplikacją klejów SIMALFA® 1K+ lub SIMALFA® 2K.

Uwagi:

należy zachować środki ostrożności wskazane przy pracy z chemikaliami. Bliższe dane techniczne dotyczące środków ostrożności znajdują się w odpowiedniej karcie charakterystyki. Przytoczone powyżej dane opierają się na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one jednak użytkownika z własnych testów i prób, ze względu na różnorodność czynników panujących w czasie przetwarzania i stosowania naszych produktów. Podane przez nas dane techniczne nie są wiążące z prawnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o niektóre materiały lub zastosowania. Użytkownik zobowiązany jest przed użyciem naszego produktu przeprowadzić próby z materiałem, którego chce użyć i w warunkach w jakich będzie pracował. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem produktu. Użytkownik naszego produktu powinien przestrzegać obowiązujących praw i przepisów. W przypadku rozbieżności między różnymi tłumaczeniami, jest tekst w języku niemieckim wiążący.

V 11.5, 14.08.2018