

# Accelerator 18

## Technický list

### Produkt:

Accelerator 18 je aditivum pro zlepšení počáteční lepidlosti mokrých kontaktních lepidel SIMALFA®.

### Popos výrobku:

Složení:	kyselinový, vodní roztok
Obsah neprchaných látek:	přibližně 5.0%
pH hodnota:	přibližně 3.5
Viskozita:	vodní
Barva:	transparentní nebo barvený modře
Zápach:	žádný
Trvanlivost:	při teplotách +5°C...+30°C v originálním balení min. 6 měsíců
Čištění:	omyvatelný s vodou
Požadavek na označování:	Ne / žádné nebezpečné zboží

Skladovací teploty <0 ° C vyžadují fázi rozmrazování před zpracováním.

### Aplikace:

Accelerator 18 se používá ve druhém pracovním kroku, nebo při postupu společného stříkání při použití postupu SIMALFA® 1K+ nebo SIMALFA® 2K.

### Upozornění:

Při práci je nutno dodržovat předpisy určené pro práci s chemikáliemi. K tomu patří dobré větrání pracoviště při zpracování většího množství materiálů. Bezpečnostní údaje jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu. Veškeré uvedené údaje vycházejí z našich dosavadních znalostí a zkušeností. Tyto údaje nenahrazují vlastní zkoušku zpracovatele. Při každém použití musí být zohledněny všechny momentální podmínky. Z našich údajů se nedá odvodit právně závazná záruka některých vlastností nebo konkrétní použití. Uživatel je povinen před použitím lepidla vykonat zkoušku s vybraným materiálem za normálních pracovních podmínek. Za škody způsobené nepozorností a nesprávným použitím lepidla zpracovatelem neručíme. Za neakceptování zákonů a předpisů je zodpovědný příjemce našich produktů. V případě nesrovnalostí mezi různými překlady je německý text závazný.

V 10.2, 14.08.2018