

Accelerator 20

Technický list

Produkt:

Accelerator 20 je aditivum pro zlepšení počáteční lepivosti mokrých kontaktních lepidel SIMALFA®.

Popos výrobku:

Složení:	kyselinový, vodní roztok
Obsah neprchaných látek:	přibližně 10.0%
pH hodnota:	přibližně 3.5
Viskozita:	vodní
Barva:	transparentní nebo barvený modře
Zápach:	žádný
Trvanlivost:	při teplotách +5°C...+30°C v originálním balení min. 6 měsíců
Čištění:	omyvatelný s vodou
Požadavek na označování:	Ne / žádné nebezpečné zboží

Skladovací teploty <0 ° C vyžadují fázi rozmrazování před zpracováním.

Aplikace:

Accelerator 20 se používá ve druhém pracovním kroku, nebo při postupu společného stříkání při použití postupu SIMALFA® 1K+ nebo SIMALFA® 2K.

Upozornění:

Při práci je nutno dodržovat předpisy určené pro práci s chemikáliemi. K tomu patří dobré větrání pracoviště při zpracování většího množství materiálů. Bezpečnostní údaje jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu. Veškeré uvedené údaje vycházejí z našich dosavadních znalostí a zkušeností. Tyto údaje nenahrazují vlastní zkoušku zpracovatele. Při každém použití musí být zohledněny všechny momentální podmínky. Z našich údajů se nedá odvodit právně závazná záruka některých vlastností nebo konkrétní použití. Uživatel je povinen před použitím lepicí hmoty vykonat zkoušku s vybraným materiálem za normálních pracovních podmínek. Za škody způsobené nepozorností a nesprávným použitím lepidla zpracovatelem neručíme. Za neakceptování zákonů a předpisů je zodpovědný příjemce našich produktů. V případě nesrovnalostí mezi různými překlady je německý text závazný.

V 10.3, 14.08.2018