

Accelerator 20

Technický list

Produkt:

Accelerator 20 je additívum pre zlepšenie počiatkovej lepidlosti mokrých kontaktných lepidiel SIMALFA®.

Popos výrobku:

Zloženie:	kyselinový, vodný roztok
Obsah neprchavých látok:	približne 10.0%
pH hodnota:	približne 3.5
Viskozita:	vodná
Farba:	transparentný alebo farebný modrý
Zápach:	žiadny
Trvanlivosť:	pri teplotách +5°C...+30°C v originálnom balení min. 6 mesiacov
Čistenie:	umývateľný s vodou
Požiadavka na označovanie:	Nie / žiadny nebezpečný tovar

Skladovacie teploty <0 ° C vyžadujú fázu rozmrazovania pred spracovaním.

Aplikácia:

Accelerator 20 sa používa v druhom pracovnom kroku, alebo pri postupe spoločného striekania, pri použití postupu SIMALFA® 1K+ alebo SIMALFA® 2K.

Upozornenie:

Pri práci je nutné dodržiavať predpisy určené pre prácu s chemikáliami. K tomu patrí dobré vetranie pracoviska pri spracovaní väčšieho množstva materiálov.

Bezpečnostné údaje sú uvedené v príslušnom bezpečnostnom liste.

Všetky uvedené údaje vychádzajú z našich doterajších znalostí a skúseností. Tieto údaje nenahradzujú vlastnú skúšku spracovateľa. Pri každom použití musia byť zohľadnené všetky momentálne podmienky. Z našich údajov se nedá odvodiť právne záväzná záruka niektorých vlastností, alebo konkrétne použitie. Užívateľ je povinný pred použitím lepidla vykonať skúšku s vybraným materiálom za normálnych pracovných podmienok. Za škody zposobené nepozornosťou a nesprávnym použitím lepidla spracovateľom neručíme. Za neakceptovanie zákonov a predpisov je zodpovedný príjemca našich produktov. V prípade nezrovnalostí medzi rôznymi prekladmi je nemecký text záväzný.

V 10.3, 14.08.2018