

Accelerator 30

Technisches Datenblatt

Produkt:

Accelerator 30 ist ein Additiv zur Verbesserung der Soforthaftung von SIMALFA® Nasskontaktklebstoffen.

Spezifikationen:

Zusammensetzung:	saure, wässrige Lösung
Festkörpergehalt:	ca. 5.0%
pH-Wert:	ca. 3.5
Viskosität:	wässrig
Farbe:	transparent
Geruch:	kein
Lagerfähigkeit:	bei +5°C...+30°C in ungeöffneten Originalgebinden mind. 6 Monate
Reinigung:	waschbar mit Wasser
Kennzeichnungspflicht:	Nein / kein Gefahrgut

Lagertemperaturen <0°C erfordern eine Auftauphase vor der Verarbeitung.

Applikation:

Accelerator 30 wird zur Anwendung im 2. Arbeitsgang oder im Co-Spray-Verfahren von SIMALFA® 1K+ oder SIMALFA® 2K angewendet.

Zur Beachtung:

Die beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Sicherheitstechnische Angaben sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist verpflichtet, vor der Anwendung dieses Produkts eigene Tests mit den Originalmaterialien unter den konkreten Anwendungsbedingungen durchzuführen. Für Schäden bei Anwendungen, für welche das Produkt nicht vorgesehen ist, übernehmen wir keine Haftung. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Übersetzungen ist der deutsche Text verbindlich.

V 11.3, 14.08.2018