

Accelerator 30

Teknik spekleri

Ürün:

Accelerator 30, SIMALFA® ıslak temas yapıştırıcılarının hızlı yapışmasını iyileştiren bir katkı maddesidir.

Ürün tanımı:

Kompozisyon:	sulu çözelti
Katı madde içeriği:	yaklaşık 5.0%
pH değeri:	yaklaşık 3.5
Viskozite:	sulu
Renk:	şeffaf
Koku:	yok
Depolama:	+5°C...+30°C sıcaklığında orijinal açılmamış kutuda min. 6 ay
Temizleme:	su ile yıkanabilir
Tanımlama:	ürün tanımlaması gerekli değildir

0 oC nin altındaki depolama ısıları, işlemeden önce çözülme aşaması gerektirir.

Uygulama:

Accelerator 30, 2. iş sürecinde ya da SIMALFA® 1K+ yada SIMALFA® 2K Co-Spray işlemi ile uygulanır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Bütün kimyasal maddeler kullanılırken alınan her zamanki ihtiyati tedbirler alınmalıdır. İyi havalanmış bir ortam dahildir, özellikle yoğun kullanımlar esnasında. Teknik bilgiler için ilgili TDS'e bakınız. Bu bilgi formundaki olan bilgiler bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Ürünlerimizi kullanılırken her kullanıcı gereken testleri kendi kendine yapmak zorundadır. Belirli malzeme ve uygulamalar da bilgi formumuz yasal olarak bağlayıcı kabul edilemez. Her ülkedeki kurallar ve mevzuat dikkate alınmalıdır ve bizim bilmediğimiz yerel yönetmeliklerden sorumlu tutulamayız. Farklı çeviriler arasında tutarsızlıklar olması durumunda Almanca metni bağlayıcıdır.

V 11.3, 14.08.2018